

Subwoofer SMS G15

Verstärker	1000 W
Spitzenausgangsstrom	30 A
THD+N	0,003 %
Dynamikumfang	120 dB
Standby Stromverbrauch	0,3 W
Ethernet AVB	100 Mbit/s, Fast Ethernet
Netzwerk Eingang	RJ-45 / Cat 5
Switch	2 port Fast Ethernet Switch, AVB zertifiziert
Streaming Technologie	Ethernet AVB zertifiziert 500 ns Synchronität 2 ms Latenz 2 Streams / 8 Kanäle pro Stream 48/96 kHz
Comand & Control	UNOS
DSP Kanäle	2
Eingangs Empfindlichkeit / Impedanz:	8 dBu / 20 KOhm
Analoge Eingänge	2 x XLR Weiblich (+Cinch Adapter)
Technologie	Geschlossenes Bass Gehäuse
Max SPL	119 dB SPL con. 124 dB SPL peak
Frequenz Bereich	18 Hz – 100 Hz
Subwoofer LF	Spezial gefertigter 38 cm Treiber mit stabilem Aluminium Korb und extrem leistungsstarkem Neodym Magnet 10 cm Schwingspule 36 mm linearer Hub
Maße (H / B / T)	50 x 42,5 x 46 cm
Gewicht	30 kg
Gehäuse	MDF mit 44 mm Front, intern versteift. Widerstandsfähiger schwarzer Strukturlack Klavierlack schwarz und weiß Weitere Farben auf Anfrage

