

ASCENDO

simply closer to your music



TECHNICAL DATA

D6 PASSIVE

Lautsprecherchassis <i>Driver unit</i>	Zeitrichtige 18 cm Coax-Einpunktschall- quelle <i>Time-coherent 18 cm coaxial</i> <i>one-point source</i>
Prinzip <i>Principle</i>	Reflex
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	44 Hz – 25.000 Hz (- 3 dB)
Belastbarkeit <i>Power</i> <i>rating</i>	80 W
Impedanz <i>Impedance</i>	6 Ω
Empfindlichkeit <i>Sensitivity</i>	88 dB/1 W/m
Tief-/Mitteltöner <i>Mid-woofer</i>	18 cm Tief-/Mitteltöner mit XP Membran <i>18 cm mid-woofer with XP diaphragm</i>
Hochtöner <i>Tweeter</i>	25 mm Neodym-Gewebe Hochtöner <i>25 mm neodym soft-dome tweeter</i>

Aufstellungsanpassung <i>Set-up adaptation</i>	Freifeldaufstellung (F) <i>Free-field set-up (F)</i> Wandnahe Aufstellung (W) <i>Near-to-wall set-up (W)</i>
Breite <i>Width</i>	200 mm
Höhe <i>Height</i>	1000 mm
Tiefe <i>Depth</i>	Lautsprecher/ <i>Speaker</i> : 285 mm Sockel/ <i>Plinth</i> : 334 mm
Gewicht <i>Weight</i>	21 kg
Oberfläche <i>Finish</i>	Echter Klavierlack, schwarz oder weiß <i>Genuine piano lacquer, black or white</i> <i>Nextel</i> weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Other finishes upon request</i>
Garantie <i>Warranty</i>	10 Jahre <i>10 years</i>

Technische Änderungen vorbehalten | *Technical modifications subject to change without further notice*